

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 335

Боковое свечение RS-5000 12V

Описание

Гибкая светодиодная лента бокового свечения
Двухсторонний скотч 3М на обратной стороне¹

Открытая для установки внутри помещений

Герметичная для условий повышенной влажности или запылённости.

Применение

- Подсветка ступеней лестниц
- Мебельная подсветка стеклянных полок
- Тюнинговая подсветка салонов автомобилей²

Параметры

- Светодиоды SMD 335
- Высокая яркость, угол 90°
- Питание 12V DC
- Длина ленты 5м, на катушке

Герметизация

- RSW-5000E - тонкая заливка герметиком (IP65)



| Параметры RS (RSW)-5000 12V 335 | для 1м | для 5м |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Количество светодиодов | 60 шт | 300 шт |
| Световой поток (для белого цвета) | 240 лм | 1200 лм |
| Питание, постоянное напряжение | 12V DC | 12V DC |
| Мощность, максимальная | 4.8 Вт | 24 Вт |
| Блок питания | ARPV-LV12012 | ARPV-LV12035 |

| Параметры RS (RSW)-5000 12V 2X 335 | для 1м | для 5м |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Количество светодиодов | 120 шт | 600 шт |
| Световой поток (для белого цвета) | 480 лм | 2400 лм |
| Питание, постоянное напряжение | 12V DC | 12V DC |
| Мощность, максимальная | 6 Вт | 30 Вт |
| Блок питания | ARPV-LV12012 | ARPV-LV12035 |

Доступные цвета

Белый холодный 5500K-6500K



Красный



Жёлтый



Белый тёплый 3000K-3500K



Зелёный



Синий



Рекомендации


¹ Кроме серии RTW-5000P, RTW-5000PPG. ² Подключение к автомобильной сети рекомендуется через стабилизатор 12В

1. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м. 2. При подключении соблюдайте полярность "+" и "-", обозначенную на плате. 3. Не допускается использовать при напряжении более 12 В. 4. Разрезается на отрезки по обозначенным линиям. 5. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

ЛЕНТА RS/RSW-5000 МАСШТАБ 1:1

Сечение ленты (мм):

RS-5000



RSW -5000E

